



**MAGYAR
JÉGKORONG
SZÖVETSÉG**

Infrastruktúra szabályzata

Tartalom

1. Az infrastruktúra szabályzat célja	4
1.1 Alkalmazási terület, személyi hatálya	4
1.2 Tárgyi hatálya.....	4
1.3 Időbeni hatálya	4
1.4 Felmentés.....	4
1.5 A hitelesítés általános feltételei	4
2. Az Erste Liga mérkőzéseknek otthont adó létesítmények követelményrendszere	4
2.1 Jégfelület	4
2.2 A jégpálya szabványos méretei	4
2.3 Cserepadok	5
2.4 Büntetőpadok.....	5
2.5 Zsúrifülke	5
2.6 Palánk	5
2.7 Védőüveg.....	5
2.8 Védőháló	6
2.9 Ajtók.....	6
2.10 Kapuk	6
2.11 Jégfelület jelölése/ Vonalazás.....	6
2.11.1 Harmadok	6
2.11.2 Bedobókörök és bedobópontok	6
2.11.3 Előterek	7
2.11.4 Trapézzóna a kapu mögött.....	7
3. Technikai feltételek	7
3.1 Eredményjelző berendezés	7
3.2 Videó gólbíró.....	7
3.2.1 Kamerák rögzítési pontjai.....	7
3.2.2 Kamerák specifikációja	8
3.2.3 Vezérlő és megjelenítő egység	8
3.3 Világítás.....	8
3.4 Internetkapcsolat	8
3.5 Hangosítás	8
4. A létesítményre kötelező előírások	8
4.1 Öltöző	8
4.2 Játékvezetői öltöző	9
4.3 Orvosi szoba	9
4.4 Mellékhelyiségek.....	9
4.5 Nézőtér	9
5. A nem szabvány méretű pályák kritériumrendszere	10

5.1 Jégfelület	10
5.2 A nem szabvány méretű jégpálya méretei	10
5.3 Cserepadok	10
5.4 Zsúrfülke	10
5.5 Palánk (a szabványt és attól való eltérést az 1. sz. melléklet tartalmazza).....	10
5.6 Védőüveg.....	10
5.7 Védőháló	11
5.8 Ajtók.....	11
5.9 Kapuk	11
5.10 Jégfelület jelölés/ Vonalazás	11
5.10.1 A 40x20 m méretű pálya vonalazásának előírása.....	11
5.10.2 A 40x20 méternél kisebb pályák vonalazásának előírása.....	12
5.11 Utánpótlás mérkőzés megrendezéséhez szükséges feltételek	13
6. Technikai feltételek	13
6.1 Eredményjelző berendezés	13
6.2 Világítás.....	13
6.3 Internetkapcsolat	13
6.4 Hangosítás	13
7.A létesítményre kötelező előírások.....	13
7.1 Öltöző.....	13
7.2 Játékvezetői öltöző	14
7.3 Orvosi szoba.....	14
7.4 Mellékhelyiség	14
7.5 Nézőtér	14
8. Az MJSZ hitelesítési szabályai	15
8.1 Alkalmazási terület.....	15

1. Az infrastruktúra szabályzat célja

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban „MJSZ”) és tagszervezetei által szervezett hazai jégkorong mérkőzések lebonyolítására alkalmas létesítmények sportszakmai előírásainak meghatározása.

1.1 Alkalmazási terület, személyi hatálya

Az MJSZ tagszervezetének képviselője személyesen felel a szabályzatban meghatározott követelmények betartásáért.

1.2 Tárgyi hatálya

Kiterjed az MJSZ versenyrendszereiben résztvevő valamennyi sportlétesítményre, ahol jégkorongmérkőzést rendeznek.

1.3 Időbeni hatálya

A szabályzat az MJSZ Elnöksége elfogadó döntésekor lép hatályba és visszavonásig érvényes.

1.4 Felmentés

A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben felmentést csak az MJSZ Elnöksége adhat, kivéve, ha az adott hiba, hiányosság, szabályzattól való eltérés legfeljebb egy hónapon belül kijavítható, pótolható. Ebben az esetben javítást, pótlást a főtitkár írja elő és átmenetileg írásban, indoklás megnevezésével felmentést adhat a szabályzatban foglalt negatív következmények alkalmazása alól.

1.5 A hitelesítés általános feltételei

A jégkorong pályákat minden bajnoki évben hitelesíteni kell. A hitelesítésnek a díja minden bajnoki évben 50.000-Ft+ÁFA. Amennyiben a sportlétesítményt az első hitelesítéskor a tagszervezet hibájából fakadóan nem lehetett hitelesíteni és emiatt a hitelesítést újra el kell végezni, úgy az újra hitelesítés díja 100.000-Ft+ÁFA. A hitelesítésnek a díja az igénylő sportszervezetet terheli. Az MJSZ által rendezett mérkőzés csak érvényes licensszel rendelkező létesítményben rendezhető. Bajnoki év kezdésének időpontja, minden év augusztus 31-e, valamennyi pálya, sportlétesítmény kapcsán. Amennyiben még nem rendelkezik működési engedéllyel, a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményt biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat ellenőrizte. Ezen felül az egészségügyi követelményeket az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőnek minősítette, a kiürítési és menekülési terv és az ezeket igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak.

A hitelesítést a mérkőzések lebonyolításáért felelős személynek kell írásban kérvényezni az MJSZ-nél az info@icehockey.hu e-mail címen, legalább 15 munkanappal a mérkőzést megelőzően.

2. Az Erste Liga mérkőzéseknek otthont adó létesítmények követelményrendszere

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

2.1 Jégfelület

A jégkorongot a jégpályának nevezett fehér jégfelületen kell játszani. A jégfelületnek egyenletes minőségűnek kell lennie mindenhol, ezt vízzel és vegyszerekkel kell biztosítani. A jégfelület fagyasztásáról megbízható hűtőberendezésnek kell gondoskodnia, amely állandó hőmérsékletű és megfelelő szilárdságú jeget képes készíteni. A jégfelületnek minimum 2 cm vastagságúnak kell lennie, optimális vastagság 4 cm. Lehetőség van arra is, hogy a jeget – megfelelő külső hőmérséklet esetén – természetes módon állítsák elő. A jégfelület a pálya teljes területén egy síkban kell, hogy legyen, a felületen nem lehetnek bemélyedések vagy kiálló felületek. A síkfelülettől való eltérés tűréshatára 0,5 cm. A palánk és a jégfelület találkozásánál nem keletkezhetnek rések, letörések, felfagyások. A jégfelületnek egyenszilárdságúnak kell lennie, nem lehetnek olvadt vagy hiányos részek.

2.2 A jégpálya szabványos méretei

A jégpálya hosszúsága 56-61 m, szélessége 26-31 m között elfogadható. A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 7 méteres szint alá.

2.3 Cserepadok

Mindkét cserepadnak azonos méretűnek és minőségűnek kell lennie, egyik csapatnak sem kedvezve semmilyen módon. Minden cserepadnak 2 méterre kell kezdődnie a középső piros vonaltól, és 10 m hosszúságban, a palánktól 1,5 m távolságban kell elhelyezkednie. Minden cserepadnak két ajtóval kell rendelkeznie a két végén, ami azt jelenti, hogy az egyik ajtó a semleges harmadba, a másik a végharmadba (semleges zónában) nyílik. A cserepadok teljes területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az aljzatot. A gumifedésnek a járófelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a játékosok balesetmentesen tudjanak közlekedni. A cserepadoknak a pálya azonos oldalán kell elhelyezkedniük, a saját büntetőpadjukkal és a zsúrifülkével szemben.

2.4 Büntetőpadok

A büntetőpadoknak (minden csapatnak egy-egy) a zsúrifülke egy-egy oldalán kell elhelyezkedniük, a hozzá tartozó csapat cserepadjával szemben. Méretét tekintve hosszúsága 4 m, szélessége pedig 1,5 m. Azokon a pályákon, ahol a közönség inzultálhatja a kiállított játékost, fedettnek vagy részben fedettnek kell lennie. Mindkét büntetőpadnak azonos méretűnek és minőségűnek kell lennie, egyik csapatnak sem kedvezve semmilyen módon. A büntetőpad teljes területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az aljzatot. A gumifedésnek a járófelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a játékosok balesetmentesen tudjanak közlekedni. A csapatoknak a cserepadjaikkal szembeni büntető-padot kell használniuk a mérkőzés teljes időtartama alatt. Minden büntetőpadnak csak egy ajtaja lehet, ez szolgál a be- és kimenetelre egyaránt. Mindkét büntetőpadnak a semleges harmadban kell lennie.

2.5 Zsúrifülke

A zsúrifülke a pálya része, így ott is kulturált, tiszta körülményeket kell biztosítani a zsúritagok részére. Méretét tekintve hosszúsága min 5,5 m, szélessége pedig min. 1,5 m, valamint körbekerítettnek kell lennie, hogy illetéktelen személy ne tudjon belépni annak területére. Továbbá az alábbiakkal kell felszerelve legyen

- 5 db egyforma szék
- lehetőség szerint fehér asztal
- számítógép és nyomtató.

2.6 Palánk

A szabványt és attól való eltérést az 1. sz. melléklet tartalmazza. A jégpályát határoló elemekkel (palánkkal) kell elkeríteni. A palánknak fehér színű műanyag elemekből kell állnia. A palánkot alkotó elemek közötti rés nem lehet nagyobb 3 mm-nél. A palánkot úgy kell kialakítani, hogy a jégre néző felületei simák, és a játékosoknak esetleges sérülést okozó akadályoktól mentesek legyenek, és semmilyen természetellenes módon ne befolyásolják a korong útját. A palánknak a jégfelülettől mérve 107 cm magasnak kell lennie. A palánk belső kerülete mentén, annak aljához erősítve, sárga színű, 15-25 cm magas korongvető elemet kell elhelyezni. A korongvetőt folyamatosan a palánkhoz kell rögzíteni teljes terjedelmében. A palánk kerülete mentén, annak tetejéhez erősítve, lehetőség szerint kék színű záró elemet (könyöklő lécet) kell elhelyezni, amely a palánk végét és a védőüveg kezdetét jelöli. A könyöklőnek 110 cm magasnak kell futnia a jég alatti padlózatához képest. A könyöklő jégfelület felé eső részének egy síkban kell lennie a palánkkal.

2.7 Védőüveg

Edzett üveg polikarbonát, vagy hasonló tulajdonságú, átlátszó és tartós műanyag lapokból kell állnia, amelyek 12-15 mm vastagok. Ezeket a palánk tetejéhez kell illeszteni és rögzíteni. A védőüveg elemeket tartókonzolokkal kell összefogatni, amelyek megfelelően biztosítják az elemek rugalmasságát. A védőüvegnek 2,4 m magasnak kell lennie a kapuk mögött, és legalább 4 méterrel túl kell nyúlnia az alapvonalon a kék vonal irányába.

A védőüvegnek 1,8 m magasnak kell lennie a pálya hosszanti oldalai mentén, kivéve a cserepadok előtt. Védőüveg nem engedélyezett a cserepadok előtt, de lennie kell mögöttük, illetve az oldalai mentén, továbbá a büntetőpadok körül. Ezeken a helyeken a szabálypontban leírtaknak megfelelő magasságúnak kell lennie. Ahol a védőüveg kezdődik, védőpárnákat kell elhelyezni annak teljes magasságában. A védőüveget és a palánkrögzítő elemeket a palánknak a pályán kívüli oldalán kell rögzíteni. A védőüveg elemei között nem lehet 5 mm-nél nagyobb távolság. A védőüvegnek teljes terjedelmében folytonosnak

kell lennie, kivéve a zsúrifülkén lévő 10 cm-es átmérőjű, kör alakú nyílást. Amennyiben nincs 10 cm-es nyílás, a zsúrifülkét intercam mikrofonnal kell felszerelni. A védőüveget úgy kell felszerelni, hogy bármely panel cserélhető legyen bármely másik mozgatása és sérülése nélkül. A védőüvegeknek a teljes bajnoki szezon idejében tisztának, átláthatónak kell lenniük.

2.8 Védőháló

A végharmadokban a kapuk mögötti plexi védőüveg fölé megfelelő magasságú védőhálót kell függeszteni, amelynek a jégpálya körül legalább odáig kell terjednie, ahol az alapvonal metszi a palánkot. A védőhálóknak újszerű és feszes állapotban kell lenniük.

2.9 Ajtók

A palánkra szerelt ajtónak a pályától elfelé, kifelé kell nyílnia. A palánk és az ajtók közötti rés nem lehet nagyobb 5 mm-nél.

2.10 Kapuk

A kapu kapukeretből és hálóból áll. A kapu nyitott oldalának a pálya közepe felé kell néznie. Mindegyik kaput az alapvonal közepén kell elhelyezni a pálya két végén, és úgy, hogy ne mozduljon el a játék folyamán. A kapuvasaknak 1,22 m magasra kell nyúlniuk a jégfelülettől, egymástól 1,83 méteres távolságban (belső méret). A kapuvasaknak, melyek a csöves kapukeretet alkotják, speciális formájúnak és 5 cm átmérőjűnek kell lenni. A kapuvasaknak és a keresztvasnak piros színűnek kell lenniük. A hálónak és a kapu többi részének fehérnek kell lennie. A kapuvasakat fehér alapkerettel kell kiegészíteni, amelynek vastól vasig kell nyúlnia a hátsó palánk felé, tartania kell a hálót, és melynek leghátsó pontja 0,60-1,12 méterre lehet. A kapu hátuljára tartós, fehér színű, műanyag hálót kell biztonságosan erősíteni, hogy lezárja a kapukeretet, a kapu elülső felén bejövő korongot megfogja, és megakadályozza annak bármilyen más módon való bejutását a kapuba. A fehér keret belső támasztó elemeit, a kapuvasakat kivéve, fehér színű védőbőrözéssel kell ellátni. Az alapkeret védelmének legalább 10 cm-rel a kapuvastól kell kezdődnie, és úgy kell felerősíteni, hogy ne akadályozza a korong teljes terjedelemmel való átjutását az alapvonalon. A kapuknak és annak hálóinak újszerű állapotban kell lenniük.

2.11 Jégfelület jelölése/ Vonalazás

2.11.1 Harmadok

A jégfelületet keresztben öt, a jégre festett vonal osztja fel, melyek a palánkok közt húzódnak, és függőlegesen folytatódnak egészen a palánk tetején lévő könyöklőig: alapvonal, kék vonal, felezővonal (piros vonal), kék vonal, alapvonal. A középső három vonal jelöli a pálya három harmadát: a védekező harmadot, a semleges harmadot és a támadó harmadot. A harmadok a következő módon vannak meghatározva: alapvonalától a kék vonalig, kék vonaltól kék vonalig, kék vonaltól alapvonalig a vonalak középpontjánál mérve. A középső piros vonal pontosan két részre osztja hosszában a pályát. 30 cm szélesnek kell lennie, és fel kell nyúlnia a palánk alján lévő korongvetőn át egészen a könyöklőig. A két alapvonalat a pályavégi palánkok egyenes középső részétől (nem az ívelt részétől) mérve 4 méterre kell kijelölni és 5 cm szélesnek kell lenniük. A kék vonalaknak 22,86 méterre kell lennie a pályavégi palánkok egyenes középső részétől, és 30 cm szélesnek kell lenniük. Fel kell nyúlniuk a korongvetőre és a palánkra. A megadott távolságok a vonalak teljes vastagságát beleértve számítandóak. Nyitott jégpályák esetében minden vonal szélességét 5 centiméterben határozzuk meg.

2.11.2 Bedobókörök és bedobópontok

A jégen 9 db bedobópontnak kell lennie. Minden bedobópontnak piros színűnek kell lennie, kivéve a középső bedobópontot, amely kék színű. Pontosán a pálya közepén egy kör alakú, kék színű, 30 cm átmérőjű pontot kell elhelyezni. Ezzel a középponttal egy 4,5 méteres sugarú kék kört kell jelölni, 5 cm vastag vonallal. Ez képezi a középső bedobókört. A semleges harmadban 4 db, 60 cm átmérőjű bedobópontot kell jelölni. Két ilyen pontnak kell lennie 1,5 méterre mindkét kék vonaltól.

Az oldalsó palánktól mért távolságuk meg kell, hogy egyezzen bármely harmadbeli bedobópont vonatkozó távolságával, azaz a pontoknak minden oldalon tökéletesen egy vonalban kell lenniük kereszt- és hosszirányban egyaránt. Mindkét végharmadban összesen 4 db (harmadonként 2-2 db), 60 cm átmérőjű bedobópontot, és ezek körül 1-1 db, 5 cm vastagságú és 4,5 m sugarú piros kört kell jelölni a kapuk bal és jobb oldalán. A végharmad bármely felén a bedobópontokat dupla „L” jelzéssel kell megjelölni. A végharmadbeli bedobópontokat az alapvonalától 6 méterre meghúzott képzeletbeli vonal

mentén kell kijelölni úgy, hogy a középpontjuk balra és jobbra 7 méterre legyen a két alapvonal középpontját összekötő képzeletbeli vonaltól. A megadott távolságok a vonalak teljes vastagságát beleértve számítandóak (amennyiben másképp nem rendelkeznek a szabályok).

2.11.3 Előterek

A jégpályán három előtér található: egy-egy a kapusok számára a kapuk előtt, egy pedig a zsűrifülke előtt a játékvezetők számára. A játékvezetők piros előterét a jégen egy piros 5 cm szélességű félkörívvel kell jelölni, melynek sugara 3 m és közvetlenül a zsűrifülke előtt helyezkedik el.

A kapuelőteret 5 cm széles, piros vonallal kell jelölni minden kapu előtt. A kapuelőteret világoskékre kell festeni, de a kapun belül, az alapvonaltól a kapu hátuljáig fehérnek kell lennie a jégnek. A kapuelőtér egy háromdimenziós tér, mely a jégen levő jelölésektől a felső kapuvasig terjed. A kapuelőteret a következőképpen kell jelölni: 30,5 cm távolságra a kapuvasaktól egy-egy 137 cm szakaszt kell rajzolni a pálya közepe irányába, az alapvonalra merőlegesen. Ezt a 30,5 cm-t a vonal és a kapuvas vastagságát, a 137 cm-t pedig az alapvonal vastagságát beleszámítva kell meghatározni. Egy 183 cm sugarú körívet kell rajzolni, az alapvonal felezőpontját használva középpontnak, és ezzel a körívvel kell összekötni a kapuelőtér oldalait határoló szakaszok végeit. Ezt a 183 cm-t az alapvonal vastagságát is és a kapuelőteret határoló körív vonalának a vastagságát is beleszámítva kell meghatározni. Egy-egy 13 cm hosszúságú, a kapuelőtérbe nyúló piros szakaszt kell a kapuelőtér oldalát határoló szakaszokra merőlegesen festeni, 122 cm távolságra az alapvonalától. Ezt a 122 cm-t az alapvonal vastagságát is beleszámítva kell meghatározni, ám ennek a vonalnak a vastagságát nem szabad ebbe a távolságba beleszámítani.

A kapuelőtér szélessége 244 cm, a kapuelőtér oldalát határoló szakaszok vastagságát beleszámítva. Az alapvonal és a kapuelőtér oldalait határoló szakaszokat összekötő körív távolsága 183 cm, beleszámítva az alapvonal és az kapuelőteret határoló körív vonalának vastagságát is. A kapuelőtér egy háromdimenziós tér, mely magában foglalja a megjelölt terület feletti levegőt egészen a keresztvas tetejéig. A kapuelőtér területe magában foglalja a területet határoló vonalainak széléig és függőlegesen 122 cm magasan a kapuvas tetejéig terjedő teret.

2.11.4 Trapéz zóna a kapu mögött

Ezt a területet olyan (piros) 5 cm-es vonallal kell meghatározni, amely a pálya hosszanti tengely vonalától 340 cm-es távolságban kezdődik, és átlósan húzódik a palánk alján lévő korongvetőn át egészen a könyöklőig. A két vonalnak a palánk vonalát metsző pontja közti távolságnak 860 cm-nek kell lennie. Vonalazását illetően a pálya hosszanti tengelye irányadó.

IIHF 2021-2022 Szabálykönyv 1.8.

3. Technikai feltételek

A mérkőzés megrendezéséhez az alábbi technikai feltételeknek kell eleget tenni.

3.1 Eredményjelző berendezés

Hivatalos mérkőzés nem rendezhető eredményjelző nélkül. Az eredményjelzőnek elektromos üzemeltetésűnek kell lenni. Mutatnia kell a mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a büntetéseket (mindkét csapat számára 2 db kis, dupla kis, és nagy büntetést). Az eredményjelzőt a pályáról és a nézőtérrel egyaránt jól látható helyre kell felszerelni.

3.2 Videó gólbíró

A pálya két végén a kapuk mögötti plexi külső részére, illetve a kapuk fölé problémamentesen üzemelő az MJSZ által jóváhagyott videó gólbíró rendszert kell felszerelni. A videó gólbíró rendelkezésre állásának és zavartalan működésének biztosítása, továbbá a rendszeres, illetve a szükség szerinti rendkívüli karbantartása a mérkőzést rendező sportszervezet feladata.

3.2.1 Kamerák rögzítési pontjai

A pálya két végén a mindkét kapu mögötti plexi külső részéhez, egy-egy rögzített pozíciójú, nagy felbontású kamera elhelyezése szükséges. Mindkét kamerát a kapu függőleges középvonalában, a felső kapuvas síkja felett 20-40 centiméterrel kell elhelyezni oly módon, hogy tiszta képet adjanak a

függőleges és vízszintes kapuvasakról, a kapu előteréről és a kapu jégen fekvő, az alapvonal (gólvonal) mögötti szerkezetéről.

A pálya mindkét kapuja felett rögzített helyzetben lévő, nagy felbontású kamera elhelyezése szükséges. Mindkét kamerát a jég fölött, a pályaszerkezethez kell rögzíteni a játéktéren kívül. A kamera nem lóghat, nyúlhat be a játéktérre. A kapuk felett elhelyezett kameráknak láttatniuk kell a kaput és a teljes kapuelőteret. A kamerákat a pálya középkeresztmetszetén kell elhelyezni, kis mértékben a felső kapuvastól a semleges harmad felé pozicionálva, hogy a teljes kapuelőtér látható legyen. Jól láthatónak kell lennie a gólvonalnak és a felső kapuvasnak, oly módon, hogy a felső kapuvas ne takarja az alapvonalat, és a kettő között legalább egy korongtárvnyi (8-10 centiméter) jégfelület látható legyen.

Az 5. kamerának tisztán rálátási lehetőséget kell biztosítani az időmérő berendezésre, amin egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie, hogy az óra fut vagy áll, az mikor indult, vagy állt meg.

3.2.2 Kamerák specifikációja

- 1920 x 1080 (FHD) felbontás (ajánlott 2560 x 1440)
- 30 fps (ajánlott 50-60 fps)

3.2.3 Vezérlő és megjelenítő egység

Kameraképek külön rögzítése, a mérkőzés teljes hosszában (legalább 3 óra). A kameraképek szoftveres szinkronban léptetése képkockánként (legalább egy oldali kapu hátsó és felső kameraképe, illetve az időmérő kamera szinkronban léptetése). A vezérlőegységnek biztosítani kell a zoom funkciót.

- kameránként külön monitor legalább 1920 x1080 (FHD) felbontásban
- központ vezérlőegységgel egybeépített monitor (1 monitor) esetén a kameraképeknek teljes képernyőre váltását, és szintén a képkockánkénti szinkronban léptetést biztosítani kell
- Hang rögzítése nem szükséges
- IP rendszerek használata ajánlott, a fentekben leírt feltételek teljesülése esetén használható analóg rendszer is

A fent leírtak a 2022-2023-as szezontól érvényesek.

3.3 Világítás

Tévé által is közvetített mérkőzéseken a létesítménynek átlagosan legalább 1100 lux fényerősségű világítással kell rendelkeznie a rögzített kameraállások felé, a világításnak egységesen le kell fednie a teljes játéktérrel.

3.4 Internetkapcsolat

A létesítménybe kötelezően szélessávú, (8+Mbps) vezetékes internet biztosítása a kihelyezett Versenybíróság és online közvetítést nyújtó szolgáltató, ill. a játékvezető ellenőr számára.

3.5 Hangosítás

A létesítményen tartózkodók részére nézőtéri zaj mellett is tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos történésekről.

4. A létesítményre kötelező előírások

A létesítmény kiszolgáló helyiségeire vonatkozó szabályozások.

4.1 Öltöző

A létesítménynek rendelkeznie kell legalább négy zárható, fűthető, világítható öltözővel, ahol biztosítva van a kulturált, tiszta körülmény az öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Öltözőként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet. Az ülőhelyekhez ruhaakasztót kell biztosítani. A játékosok megfelelő komfortérzetéhez az öltözőkben biztosítani kell 20 °C fok hőmérsékletet az öltöző teljes területén (padlófelülettől mérve). Az öltöző területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az aljzatot. A gumifedésnek a járőfelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a játékosok balesetmentesen tudjanak közlekedni. Az öltözőkben 4 darab hideg-melegvízes zuhanyzóállást kell biztosítani hideg-melegvízes kézmosóval. A játékosok megfelelő komfortérzetéhez a tisztálkodó

helyiségben biztosítani kell 22 °C fok hőmérsékletet (padlófelülettől mérve). A mellékhelyiségeknek tartalmaznia kell 2 db angol WC-t és 1 db piszoárt. Minden WC-t ill. mosdót kézmosószerrel és toalettpapírral kell ellátni, továbbá minden öltözőt szemetes kosárral kell ellátni.

4.2 Játékvezetői öltöző

A létesítménynek rendelkeznie kell 1 darab zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel (4 fő részére), ahol higiénikus körülmények vannak biztosítva öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Az öltöző és a jégpálya között egybefüggő gumifedést kell biztosítani a játékvezetők részére.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- 4 játékvezető részére ülőhelyet, illetve ruhaakasztót
- egybefüggő gumifedést az öltöző teljes területén
- 1 db íróasztal, 1 darab szék
- 1 db szemetes kosár
- a zuhanyzónak és az angol típusú mellékhelyiségnek közvetlenül az öltözőből kell nyílnia. Az öltöző hideg-melegvizes kézmosóval kell felszerelve legyen

4.3 Orvosi szoba

A létesítményben orvosi szobát kell kialakítani az alábbiak szerint.

Az öltözőkhöz közel orvosi szobát kell biztosítani az esetleges orvosi vizsgálatoknak. Higiénikus körülményeket kell biztosítani a szoba területén. Az orvosi szobának rendelkeznie kell:

- 1 db vizsgálóágy
- 1db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy
- 1db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor)
- egészségügyi doboz
- hűtőszekrény
- kézmosó
- 1 db szemetes kosár

4.4 Mellékhelyiségek

A létesítmény területén higiénikus és tiszta, egyenlően elosztott WC-nek kell lennie. A mellékhelyiségeket hidegvizes kézmosási, kéztörleri és/vagy kézszáritási lehetőségekkel kell, továbbá a WC-t ill. mosdót kézmosószerrel és papírral kell ellátni. A létesítményeknél a bekezdés szerinti területekhez az illemhelyek számát, az egyidejű használóinak a tervezett, becsült összlétszáma alapján a következők szerint kell meghatározni.

- 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet kell létesíteni, minden megkezdett 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizezde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges.
- 200-1000 fő összlétszámhoz minden megkezdett 30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke,
- 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizezde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges.
- 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és az akadálymentes illemhelyek számát a tervezési programban az egészségügyi követelmények megtartásával kell megállapítani.

4.5 Nézőtér

A nézőtérén mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket számozással kell megjelölni. A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. Az üzemeltetőnek biztosítania kell a létesítmény teljes nyitvatartása alatt a létesítmény tisztaságát, kiemelten a nézőtér, a büfék, a WC-k és egészségügyi helyiségek vonatkozásában. A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell a mozgáskorlátozottaknak akadálymentesen megközelíthető rálátási lehetőséget, ill. akadálymentesített mellékhelyiséget. A létesítmény ill. a nézőtér teljes területén biztosítani kell a rendeltetésszerű

használathoz szükséges biztonságos körülményeket, hogy ne okozzanak baleset, sérülést, elcsúszást, elesést, megbotlást, mellélépést, leesést stb. Továbbá azokon a pályákon, ahol a nézőtér közvetlen a plexi mellett helyezkedik el, ott védőhálót kell felszerelni minimum 4 m magasságig.

5.A nem szabvány méretű pályák kritériumrendszere

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

5.1 Jégfelület

A jégkorongot a jégpályának nevezett fehér jégfelületen kell játszani. A jégfelületnek egyenletes minőségűnek kell lennie mindenhol, ezt vízzel és vegyszerekkel kell biztosítani. A jégfelület fagyasztásáról megbízható hűtőberendezésnek kell gondoskodnia, amely állandó hőmérsékletű és megfelelő szilárdságú jeget képes készíteni. A jégfelületnek minimum 2 cm vastagságúnak kell lennie optimális vastagság 7 cm. Lehetőség van arra is, hogy a jeget – megfelelő külső hőmérséklet esetén – természetes módon állítsák elő. A jégfelület a pálya teljes területén egy síkban kell legyen, a felületen nem lehetnek bemélyedések vagy kiálló felületek. A sík felülettől való eltérés tűrészhatára 0,5 cm. A palánk és a jégfelület találkozásánál nem keletkezhetnek rések, letörések, felfagyások. A jégfelületnek egyenszilárdságúnak kell lenni, nem lehetnek olvadt, vagy hiányos részek.

5.2 A nem szabvány méretű jégpálya méretei

A jégpálya hosszúságát illetően legalább 28 m az elfogadható. Szélességét illetően pedig legalább 14m. A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be 5 méteres szint alá.

5.3 Cserepadok

Mindkét cserepadnak azonos méretűnek és minőségűnek kell lennie, egyik csapatnak sem kedvezve semmilyen módon. Minden cserepadnak 1 méterre kell kezdődnie a középső piros vonaltól, és 6 m hosszúságban, a palánktól 1 m távolságban kell elhelyezkednie. Ahol megoldható, minden cserepadnak egy ajtóval kell rendelkeznie a végén, ami azt jelenti, hogy az ajtó a semleges harmadba nyílik. A cserepadok teljes területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az aljzatot. A gumifedésnek a járőfelület teljes egészét kell befednie oly módon, hogy azon a játékosok balesetmentesen tudjanak közlekedni. A cserepadoknak a pálya azonos oldalán kell elhelyezkedniük, a saját büntetőpadjukkal és a zsúrifülkével szemben.

5.4 Zsúrifülke

A zsúrifülke a pálya része, így ott is kulturált, tiszta körülményeket kell biztosítani a zsúritagok részére. Méretét tekintve hosszúsága min 5,5 m, szélessége pedig min, 1,5 m, továbbá az alábbiakkal kell felszerelni:

- 5 db egyforma szék
- lehetőség szerint fehér asztal
- számítógép és nyomtató.

5.5 Palánk (a szabványt és attól való eltérést az 1. sz. melléklet tartalmazza)

A jégpályát határoló elemekkel (palánkkal) kell elkeríteni. A palánknak fehér színű műanyag elemekből kell állnia. A palánkot alkotó elemek közötti rés nem lehet nagyobb 3 mm-nél. A palánkot úgy kell kialakítani, hogy a jégre néző felületei simák, és a játékosoknak esetleges sérülést okozó akadályoktól mentesek legyenek, és semmilyen természetellenes módon ne befolyásolják a korong útját. A palánknak a jégfelülettől mérve 107 cm magasnak kell lennie. A palánk belső kerülete mentén, annak aljához erősítve, sárga színű, 15-25 cm magas korongvető elemet kell elhelyezni. A korongvetőt folyamatosan palánkhoz kell rögzíteni teljes terjedelmében. A palánk kerülete mentén, annak tetejéhez erősítve, lehetőség szerint kék színű záró elemet (könyöklő léccet) kell elhelyezni, amely a palánk végét és a védőüveg kezdetét jelöli. A könyöklőnek 110 cm magasnak kell futnia a jég alatti padlózathoz képest. A könyöklőnek a jégfelület felé eső részének egy síkban kell lennie a palánkkal.

5.6 Védőüveg

Edzett üveg polikarbonát, vagy hasonló tulajdonságú, átlátszó és tartós műanyag lapokból kell készülnie, amelyek 12-15 mm vastagok. Ezeket a palánk tetejéhez kell illeszteni és rögzíteni. A védőüveg elemeit tartókonzolokkal kell összefogatni, amelyek megfelelően biztosítják az elemek

rugalmasságát. A védőüvegnek 1,2 méter magasnak kell lennie a kapuk mögött, és legalább 4 méterrel túl kell nyúlnia az alapvonalon a kék vonal irányába.

A védőüvegnek 1,2 m magasnak kell lennie a pálya hosszanti oldalai mentén, kivéve a cserepadok előtt. Védőüveg nem engedélyezett a cserepadok előtt. Ahol a védőüveg kezdődik, védőpárnákat kell elhelyezni annak teljes magasságában. A védőüveget és a palánkrögzítő elemeket a palánknak a pályán kívüli oldalán kell rögzíteni. A védőüveg elemei között nem lehet 5 mm-nél nagyobb távolság. A védőüvegnek teljes terjedelmében folytonosnak kell lennie, kivéve a zsűrifülkén lévő 10 cm-es átmérőjű, kör alakú nyílást. Amennyiben nincs 10 cm-es nyílás, a zsűrifülkét intercam mikrofonnal kell felszerelni. A védőüveget úgy kell felszerelni, hogy bármely panel cserélhető legyen bármely másik mozgatása és sérülése nélkül. A védőüvegeknek a teljes bajnoki szezon idejében tisztának, átláthatónak kell lenniük.

5.7 Védőháló

A végharmadokban a kapuk mögötti plexi fölé megfelelő magasságú védőhálót kell függeszteni, amelynek a jégpálya körül legalább odáig kell terjednie, ahol az alapvonal metszi a palánkot. A védőhálók újszerűek és feszes állapotúak kell legyenek.

5.8 Ajtók

A palánkra szerelt ajtónak a pályától elfelé, kifelé kell nyílnia. A palánk és az ajtók közötti rés nem lehet nagyobb 5 mm-nél.

5.9 Kapuk

A kapu kapukeretből és hálóból áll. A kapu nyitott oldalának a pálya közepe felé kell néznie. Mindegyik kaput az alapvonal közepén kell elhelyezni a pálya két végén, és úgy, hogy ne mozduljon el a játék folyamán. A kapuvasaknak 1,22 m magasra kell nyúlniuk a jégfelülettől, egymástól 1,83 méteres távolságban (belső méret). A kapuvasaknak, melyek a csöves kapukeretet alkotják, speciális formájúnak és 5 cm átmérőjűnek kell lenni. A kapuvasaknak és a keresztvasnak piros színűnek kell lenniük. A hálónak és a kapu többi részének fehérnek kell lennie. A kapuvasakat fehér alapkerettel kell kiegészíteni, amelynek vastól vasig kell nyúlnia a hátsó palánk felé, tartania kell a hálót, és melynek leghátsó pontja 0,60-1,12 méterre lehet. A kapu hátuljára tartós, fehér színű, műanyag hálót kell biztonságosan erősíteni, hogy lezárja a kapukeretet: a kapu elülső felén bejövő korongot megfogja, és megakadályozza annak bármilyen más módon való bejutását a kapuba. A fehér keret belső támasztó elemeit, a kapuvasakat kivéve, fehér színű védőbőrözéssel kell ellátni. Az alapkeret védelmének legalább 10 cm-rel a kapuvasától kell kezdődnie, és úgy kell felerősíteni, hogy ne akadályozza a korong teljes terjedelemmel való átjutását az alapvonalon. A kapuknak és annak hálóinak újszerű állapotban kell lenniük.

U8-as mérkőzés szupermini kapuval rendezhető, mely kapukeretből és hálóból áll. A kapu nyitott oldalának a pálya közepe felé kell néznie. Mindegyik kaput az alapvonal közepén kell elhelyezni a pálya két végén, és úgy, hogy ne mozduljon el a játék folyamán. A kapuvasaknak 0,90 m magasra kell nyúlniuk a jégfelülettől, egymástól 1,3 méteres távolságban (belső méret). A kapuvasaknak, melyek a csöves kapukeretet alkotják, speciális formájúnak és 3,5 cm átmérőjűnek kell lenni. A kapuvasaknak és a keresztvasnak piros színűnek, míg a hálónak és a kapu többi részének fehérnek kell lennie. A kapu hátuljára tartós, fehér színű, műanyag hálót kell biztonságosan erősíteni, hogy lezárja a kapukeretet: a kapu elülső felén bejövő korongot megfogja, és megakadályozza annak bármilyen más módon való bejutását a kapuba. A kapuknak és annak hálóinak újszerű állapotban kell lennie.

5.10 Jégfelület jelölés/ Vonalazás

5.10.1 A 40x20 m méretű pálya vonalazásának előírása

Harmadok:

A jégfelületet keresztben öt, a jégre festett vonal osztja fel, melyek a palánkok közt húzódnak, és függőlegesen folytatódnak egészen a palánk tetején lévő könyöklőig: ezek az alapvonal, kék vonal, felezővonal (piros vonal), kék vonal, alapvonal. A középső három vonal jelöli a pálya három harmadát: a védekező harmadot, a semleges harmadot és a támadó harmadot. A harmadok a következő módon vannak meghatározva: alapvonaltól a kék vonalig, kék vonaltól kék vonalig, kék vonaltól alapvonalig a vonalak középpontjánál mérve. A középső piros vonalnak, amely pontosan két részre osztja hosszában a pályát, 30 cm szélesnek kell lennie, és fel kell nyúlnia a palánk alján lévő korongvetőn át egészen a könyöklőig. Ha a palánkon reklám szerepel, a vonalat legalább a korongvetőn jelölni kell. A két

alpvonalat a pályavégi palánkok egyenes középső részétől (nem az ívelt részétől) mérve 3,3 méterre kell kijelölni, és 5 cm szélesnek kell lenniük. A kék vonalaknak 16 méterre kell lennie a pályavégi palánkok egyenes középső részétől, és 30 cm szélesnek kell lenniük, valamint fel kell nyúlniuk a korongvetőre és a palánkra. A megadott távolságok a vonalak teljes vastagságát beleértve számítandók. Nyitott jégpályák esetében minden vonal szélességét 5 cm-ben határozzuk meg.

Bedobókörök és bedobópontok

A jégen 9 db bedobópontnak kell lennie. Minden bedobópontnak piros színűnek kell lennie, kivéve a középső bedobópontot, amely kék színű. Pontosan a pálya közepén egy kör alakú, kék színű, 30 centiméter átmérőjű pontot kell elhelyezni. Ezzel a középponttal egy 3 méteres sugarú kék kört kell jelölni, 5 centiméter vastag vonallal. Ez képezi a középső bedobókört. A semleges harmadban 4 darab, 60 centiméter átmérőjű bedobópontot kell jelölni. Két ilyen pontnak kell lennie 1,15 méterre mindkét kék vonaltól. Az oldalsó palánktól mért távolságuk meg kell, hogy egyezzen bármely harmadbeli bedobópont vonatkozó távolságával, azaz a pontoknak minden oldalon tökéletesen egy vonalban kell lenniük kereszt- és hosszirányban egyaránt. Mindkét végharmadban összesen 4 darab (harmadonként 2-2 darab), 60 centiméter átmérőjű bedobópontot, és ezek körül 1-1 darab, 5 centiméter vastagságú és 3 méter sugarú piros kört kell jelölni a kapuk bal és jobb oldalán. A végharmad bármely felén a bedobópontokat dupla „L” jelzéssel kell megjelölni. A végharmadbeli bedobópontokat az alpvonaltól 4,55 méterre meghúzott képzeletbeli vonal mentén kell kijelölni, úgy hogy a palánkoktól a bedobópontnak a palánktól mért távolsága 5,3 m legyen. A megadott távolságok a vonalak teljes vastagságát beleértve számítandók (amennyiben másképp nem rendelkeznek a szabályok).

Előtér

A nem szabvány jégpályán két előtér található: egy-egy a kapusok számára a kapuik előtt.

A kapuelőteret 5 cm széles, piros vonallal kell jelölni minden kapu előtt. A kapuelőteret világoskékre kell festeni, de a kapun belül, az alpvonaltól a kapu hátuljáig fehérnek kell lennie a jégnek. A kapuelőtér egy háromdimenziós tér, mely a jégen levő jelölésektől a felső kapuvasig terjed. A kapuelőteret a következőképpen kell jelölni: 30,5 cm távolságra a kapuvasaktól egy-egy 137 cm szakaszt kell rajzolni a pálya közepe irányába, az alpvonalra merőlegesen. Ezt a 30,5 cm-t a vonal és a kapuvas vastagságát, a 137 cm-t pedig az alpvonal vastagságát beleszámítva kell meghatározni. Egy 183 cm sugarú körívet kell rajzolni, az alpvonal felezőpontját használva középpontnak, és ezzel a körívvel kell összekötni a kapuelőtér oldalait határoló szakaszok végeit. Ezt a 183 cm-t az alpvonal vastagságát is és a kapuelőteret határoló körív vonalának a vastagságát is beleszámítva kell meghatározni. Egy-egy 13 cm hosszúságú, a kapuelőtérbe nyúló piros szakaszt kell a kapuelőtér oldalát határoló szakaszokra merőlegesen festeni, 122 cm távolságra az alpvonaltól. Ezt a 122 cm-t az alpvonal vastagságát is beleszámítva kell meghatározni, ám ennek a vonalnak a vastagságát nem szabad ebbe a távolságba beleszámítani. A kapuelőtér szélessége 244 cm, a kapuelőtér oldalát határoló szakaszok vastagságát beleszámítva. Az alpvonal és a kapuelőtér oldalait határoló szakaszokat összekötő körív távolsága 183 cm, beleszámítva az alpvonal és az kapuelőteret határoló körív vonalának vastagságát is. A kapuelőtér egy háromdimenziós tér, mely magában foglalja a megjelölt terület feletti levegőt egészen a keresztvas tetejéig. A kapuelőtér területe magában foglalja a területet határoló vonalainak széléig és függőlegesen 122 cm magasan a kapuvas tetejéig terjedő teret.

5.10.2 A 40x20 méternél kisebb pályák vonalazásának előírása

Harmadok

A jégfelületet keresztben három, a jégre festett vonal osztja fel, melyek a palánkok közt húzódnak, és függőlegesen folytatódnak egészen a palánk tetején lévő könyöklőig: alpvonal, felezővonal (piros vonal), alpvonal. A középső vonal jelöli a pálya két harmadát: a védekező harmadot, és a támadó harmadot. A harmadok a következő módon vannak meghatározva: alpvonaltól a piros vonalig. A középső piros vonal pontosan két részre osztja hosszában a pályát. 30 cm szélesnek kell lennie, és fel kell nyúlnia a palánk alján lévő korongvetőn át egészen a könyöklőig. Ha reklám engedélyezett a palánkon, a vonalat legalább a korongvetőn jelölni kell. A két alpvonalat a pályavégi palánkok egyenes középső részétől (nem az ívelt részétől) mérve 2 méterre kell kijelölni és 5 centiméter szélesnek kell lenniük. Nyitott jégpályák esetében minden vonal szélességét 5 cm-ben határozzuk meg.

Bedobókör

Pontosan a pálya közepén egy kör alakú, kék színű, 30 cm átmérőjű pontot kell elhelyezni. Ezzel a középponttal egy 3 méteres sugarú kék kört kell jelölni, 5 cm vastag vonallal. Ez képezi a középső bedobókört

Előterek

Kettő előtér van a jégen: egy-egy a kapusok számára a kapuik előtt.

A kapuelőteret 5 cm széles, piros vonallal kell jelölni minden kapu előtt. A kapuelőteret világoskékre kell festeni, de a kapun belül, az alapvonaltól a kapu hátuljáig fehérnek kell lennie a jégnek. A kapuelőtér egy háromdimenziós tér, mely a jégen levő jelölésektől a felső kapuvasig terjed. A kapuelőteret a következőképpen kell jelölni: 30,5 cm távolságra a kapuvasaktól egy-egy 137 cm szakaszt kell rajzolni a pálya közepe irányába, az alapvonalra merőlegesen. Ezt a 30,5 cm-t a vonal és a kapuvas vastagságát, a 137 cm-t pedig az alapvonal vastagságát beleszámítva kell meghatározni. Egy 183 cm sugarú körívet kell rajzolni, az alapvonal felezőpontját használva középpontnak, és ezzel a körívvel kell összekötni a kapuelőtér oldalait határoló szakaszok végeit. Ezt a 183 cm-t az alapvonal vastagságát is és a kapuelőteret határoló körív vonalának a vastagságát is beleszámítva kell meghatározni. Egy-egy 13 cm hosszúságú, a kapuelőtérbe nyúló piros szakaszt kell a kapuelőtér oldalát határoló szakaszokra merőlegesen festeni, 122 cm távolságra az alapvonalától. Ezt a 122 cm-t az alapvonal vastagságát is beleszámítva kell meghatározni, ám ennek a vonalnak a vastagságát nem szabad ebbe a távolságba beleszámítani. A kapuelőtér szélessége 244 cm, a kapuelőtér oldalát határoló szakaszok vastagságát beleszámítva. Az alapvonal és a kapuelőtér oldalait

5.11 Utánpótlás mérkőzés megrendezéséhez szükséges feltételek

Korosztály	Cserepad	Büntetőpad	Zsúrifülke
U8-U10	-	-	-
U12	+	+	+
U14	+	+	+

6. Technikai feltételek

A mérkőzés megrendezéséhez az alábbi technikai feltételeknek kell eleget tenni.

6.1 Eredményjelző berendezés

Hivatalos mérkőzés nem rendezhető eredményjelző nélkül. Az eredményjelzőnek elektromos üzemeltetésűnek kell lenni. Mutatnia kell a mérkőzésidő állását, az eredményt, az időkérést és a büntetéseket (minimum 2 büntetés csapatonként). Az eredményjelzőt a pályáról és a nézőtérről egyaránt jól látható helyre kell felszerelni.

6.2 Világítás

A létesítménynek átlagosan legalább 800 lux fényerősségű világítással kell rendelkeznie, a világításnak egységesen le kell fednie a teljes játékteret.

6.3 Internetkapcsolat

A létesítménynek biztosítania kell a vezetékes és mobil internet hozzáférési lehetőséget.

6.4 Hangosítás

A létesítményen tartózkodók részére nézőtéri zaj mellett is tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos történésekről.

7. A létesítményre kötelező előírások

A létesítmény kiszolgáló helyiségeire vonatkozó szabályozások.

7.1 Öltöző

A létesítménynek rendelkeznie kell minimum két (ajánlott 4 db) zárható, fűthető, világítható öltözővel, ahol biztosítva van a kulturált, tiszta környezet az öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Öltözőként

legalább 15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet. Az ülőhelyekhez ruhaakasztót kell biztosítani. A játékosok megfelelő komfortérzetéhez az öltözőkben biztosítani kell 20 °C hőmérsékletet az öltöző teljes területén (padlófelülettől mérve). Az öltöző területén egybefüggő gumifedéssel kell borítani az aljzatot. Az öltözőkben 2 db hideg-melegvízes zuhanyzóállást kell biztosítani hideg-melegvízes kézmosóval. A játékosok megfelelő komfortérzetéhez a tisztálkodó helyiségben biztosítani kell 22 °C hőmérsékletet (padlófelülettől mérve). A mellékhelyiségeknek tartalmaznia kell 1 db angol WC-t és 1 db piszoárt. Minden WC-t illetve mosdót kézmosószerrel és papírral, minden öltözőt szemetes kosárral kell ellátni.

7.2 Játékvezetői öltöző

A létesítménynek rendelkeznie kell 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel (3 fő), ahol higiénikus körülmények vannak biztosítva öltözködéshez és a tisztálkodáshoz. Az öltöző és a jégpálya között egybefüggő gumifedést kell biztosítani a játékvezetők részére.

A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:

- 3 játékvezető részére ülőhelyet, ill. ruhaakasztót,
- egybefüggő gumifedést az öltöző teljes területén,
- 1 db szemetes kosár,
- a zuhanyzónak és az angol WC-nek közvetlenül az öltözőből kell nyílnia. Az öltözőt hideg-meleg kézmosóval kell felszerelni.

7.3 Orvosi szoba

Az öltözőkhöz közel orvosi szobát kell biztosítani az esetleges orvosi vizsgálatoknak. Higiénikus körülményeket kell biztosítani a szoba területén.

Az orvosi szobának rendelkeznie kell:

- 1 db vizsgálóágy,
- 1db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
- 1db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
- egészségügyi doboz,
- kézmosó.

Amennyiben nincs külön orvosi szoba kialakítva, akkor a létesítménynek rendelkezni kell az alábbiakban felsoroltakkal:

- 1db gerincstabilizálásra alkalmas hordágy,
- 1db hitelesített újraélesztő készülék (defibrillátor),
- egészségügyi doboz.

7.4 Mellékhelyiség

A létesítmény területén higiénikus és tiszta, egyenlően elosztott WC-nek kell lennie. A mellékhelyiségeket hidegvízkes kézmosási, kéztörleri és/vagy kézszáritási lehetőségekkel kell, továbbá a WC-t ill. mosdót kézmosószerrel és papírral kell ellátni.

A létesítményeknél a bekezdés szerinti területekhez az illemhelyek számát, az egyidejű használóinak a tervezett, becsült összlétszáma alapján a következők szerint kell meghatározni.

- 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön illemhelyet kell létesíteni, minden megkezdett: 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges.
- 200-1000 fő összlétszámhoz minden megkezdett: 30 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése szükséges.
- 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és az akadálymentes illemhelyek számát a tervezési programban az egészségügyi követelmények megtartásával kell megállapítani.

7.5 Nézőtér

Amennyiben a létesítményben van lelátó, annak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

A nézőtérén mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket számozással kell megjelölni. A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen, és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. Az üzemeltetőnek biztosítani kell a létesítmény teljes nyitvatartása alatt a létesítmény tisztaságát, kiemelten a nézőtér, a büfék, a WC-k és egészségügyi helyiségek vonatkozásában. A létesítményben lehetőség szerint biztosítani kell a mozgáskorlátozottaknak akadálymentesen megközelíthető rálátási lehetőséget, ill. akadálymentesített mellékhelyiséget. A létesítmény, ill. a nézőtér teljes területén biztosítani kell a rendeltetésszerű használathoz szükséges biztonságos körülményeket, hogy ne okozzanak baleset, sérülést elcsúszást elesést, megbotlást, mellélépést, leesést stb.

8. Az MJSZ hitelesítési szabályai

8.1 Alkalmazási terület

Az MJSZ által szervezett versenyrendszerben résztvevő pályák hitelesítési eljárása során a következőképpen kell eljárni.

A jégkorong pályákat minden bajnoki évben hitelesíteni kell. Valamennyi pálya kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat, valamint a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte és azt megfelelőnek találta. Ezen felül az egészségügyi követelményeket az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőnek minősítette, a kiürítési és menekülési tervnek a megléte és az ezeket igazoló dokumentumok az üzemeltető birtokában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg. Abban az esetben, ha a hitelesített létesítményben a létesítmény tulajdonosa vagy a bérlő, illetve a létesítmény használója a bajnoki idény közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel, illetve az öltözőkkel, köteles kérni a létesítmény újrahrehabilitációját. A hitelesítési díj a pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terheli.

Az MJSZ Gazdálkodási Bizottságának Technikai Munkacsoportja saját hatáskörben, valamint az Erste Liga Elnöksége, az MJSZ főtitkára, a Versenyiroda, a játékvezetők vagy az ellenőrök kezdeményezésére az idény közben is ellenőrizheti a pályákat, és amennyiben hiányosságokat tapasztal,

- a) azok kijavítására határidő kitűzésével felszólítja az üzemeltetőt és a rendező szervezetet,
- b) a pályalicencet azonnali hatállyal visszavonhatja.

Az újrahrehabilitációs díj a pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terheli.